

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTIV415

- in 8 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: 150.000,00 € (gewerblich)



Widerstandsgrad IV Serie HTIV415

 1/4  bis 65  bis 1400 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **400.000,00 €**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **150.000,00 €**.

Allgemeine Produktdetails	
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	119 mm
Türöffnungswinkel	205 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	45 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) + mechanisches Zahlenkombinationsschloss
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Wandverankerung vorgerüstet	Ja
Verankerungsmaterial inklusive	Ja
Nähere Angaben zum Korpus	3-seitige Verriegelung mit Rundstahlbolzen - 40 mm Durchmesser
Besonderheiten Verriegelung	3-seitige Verriegelung

Modell	Außen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HTIV415-21	600 × 535 × 472	509 × 455 × 305	303	5
HTIV415-22	750 × 535 × 464	659 × 455 × 305	336	10
HTIV415-23	900 × 535 × 544	809 × 455 × 385	437	10
HTIV415-24	1050 × 535 × 544	959 × 455 × 385	487	10
HTIV415-25	1200 × 535 × 544	1109 × 455 × 385	535	15
HTIV415-26	1490 × 610 × 544	1399 × 530 × 385	708	24
HTIV415-27	1850 × 840 × 580	1759 × 760 × 421	1088	45
HTIV415-28	1850 × 1190 × 580	1759 × 1110 × 421	1400	65