

PANZERTÜR SERIE HPTV

- in 8 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: 20.000,00 € (gewerblich)



Widerstandsgrad I Serie HPTV

🔒 6/9 🔥 2/4 🏋️ bis 315 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **65.000,00 €**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **20.000,00 €**.

| Allgemeine Produktdetails | |
|---------------------------|---|
| Türanschlag | DIN rechts |
| Einbruchschutznorm | EN 1143-1 |
| Sicherheitseinstufung | Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 |
| Zertifizierungsstelle | VdS |
| Verschluss | Hochsicherheitsdoppelbartschloss mit 2 Schlüsseln |
| Verschlusstyp | Doppelbart |
| Lackierung/Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |
| Wanddurchbruchmaße | 2000 × 880 mm |
| Zargenaußenmaße | 1995 × 870 × 240 mm |
| Feuerschutz | 30 Min. |
| Feuersicherheitsklasse | LFS 30 P |
| Feuerschutznorm | EN 15659 |

| Modell | Außen (in HxBxT) | Innen (in HxBxT) | Türdurchgangsmaß (in HxB) | Gewicht (in kg) |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| HPTV 1 | | | 1680 × 710 | 255 |
| HPTV 2 | | | 1680 × 830 | 285 |
| HPTV 3 | | | 1880 × 710 | 280 |
| HPTV 4 | | | 1880 × 830 | 315 |
| HPTV 5 | | | 1685 × 710 | 225 |
| HPTV 6 | | | 1700 × 830 | 245 |
| HPTV 7 | | | 1885 × 710 | 240 |
| HPTV 8 | | | 1900 × 830 | 260 |

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Übersicht der Sicherheitsklassifizierungen

SICHERHEITSTUFEN UND WIDERSTANDSGRADE

| Einbruchsicherheitsklasse | Kurzbeschreibung | Sicherheitsmerkmal | Versicherungseinstufung ¹ | |
|--|---|---|---|------------------|
| | | | privat | gewerblich |
| Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (05/95) | Tür doppel-, Korpus einwandig | begrenzter Einbruchschutz | nach Absprache mit dem Sachversicherer | |
| Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (05/95) | Tür und Korpus doppel- bzw. dreiwandig, umlaufender Feuerfalz | begrenzter Einbruchschutz Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 | | |
| Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450 | Tür doppel-, Korpus einwandig und Riegelwerk | geprüfter Einbruchschutz 200 SU | bis 5.000 Euro | bis 2.500 Euro |
| Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450 | Tür doppel-, Korpus i. d. R. doppelwandig | geprüfter Einbruchschutz 400 SU | bis 30.000 Euro | bis 2.500 Euro |
| Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 | Alle Tresore ab Widerstandsgrad 0 verfügen über eine mehr- wandige Tür und einen mehrwandigen Korpus. Die unterschiedlichen Widerstandsgrade werden u. a. durch die Anzahl, das Material und die Stärke der Wände sowie der Füllungen zwischen den Wänden (z. B. Spezialbetonfüllungen mit Armierungsmatten) erreicht. | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/30 | bis 40.000 Euro | bis 10.000 Euro |
| Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 | | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/50 | bis 65.000 Euro | bis 20.000 Euro |
| Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 | | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 50/80 | bis 100.000 Euro | bis 50.000 Euro |
| Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 | | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 80/120 | bis 200.000 Euro | bis 100.000 Euro |
| Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1 | | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 1290/180 | bis 400.000 Euro | bis 150.000 Euro |
| Widerstandsgrad IV KB nach EN 1143-1 | | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 120/180 ² | nach Absprache mit dem Sachversicherer | bis 250.000 Euro |
| Widerstandsgrad V nach EN 1143-1 | | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 170/270 | | bis 250.000 Euro |
| Widerstandsgrad V KB nach EN 1143-1 | | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 170/270 ² | | bis 375.000 Euro |
| Widerstandsgrad VI | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 270/400 ² | bis 500.000 Euro | | |

FEUERSICHERHEIT UND FEUERSCHUTZ

| Feuersicherheitsklasse | Kurzbeschreibung | Sicherheitsmerkmal | Versicherungseinstufung |
|---|---|---|---|
| Güteklasse LFS 30 P nach EN 15659 | Schutz vor Feuer, Brandrauch und Löschwasser durch spezielle Füllungen und Dichtungen. In Kombination mit verschiedenen Einbruchsicherheitsklassen erhältlich. | 30 Minuten Feuerschutz für Papier | in Absprache mit dem Sachversicherer |
| Güteklasse LFS 60 P nach EN 15659 | | 60 Minuten Feuerschutz für Papier | |
| Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1 | | 60 Minuten Feuersicherheit für Papier | in Absprache mit dem Sachversicherer |
| Güteklasse S 120 P nach EN 1047-1 | | 120 Minuten Feuersicherheit für Papier | |
| Güteklasse S 60 DIS nach EN 1047-1 | | 60 Minuten Feuersicherheit für Datenträger | |
| Güteklasse S 120 DIS nach EN 1047-1 | | 60 Minuten Feuersicherheit für Datenträger | |

¹ Quellen: VdS 0961, VdS 2333 und VdS 3134. Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.
Durch den Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöhen - in der Regel verdoppeln - sich die entsprechenden Versicherungssummen.

² KB: RU 1000