

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HPFIV

- in 5 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: 20.000,00 € (gewerblich)



Widerstandsgrad I Serie HPFIV

🔒 6/9 🔥 3/4 📁 bis 28 🏋️ bis 395 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **65.000,00 €**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **20.000,00 €**.

Allgemeine Produktdetails	
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	105 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Feuerschutz	60 Min.
Feuersicherheitsklasse	S 60 P
Feuerschutznorm	EN 1047-1
Verschluss	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel)
Verschlussstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Nähere Angaben zum Korpus	mehrwandig, mit hochfester Spezialbetonfüllung in Sandwichbauweise und umlaufendem Feuerfalz
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch starre Bolzen

Modell	Außen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HPFIV 1174	1137 × 704 × 471	1036 × 592 × 306	330	21
HPFIV 1374	1322 × 704 × 471	1221 × 592 × 306	365	21
HPFIV 1574	1507 × 704 × 471	1406 × 592 × 306	395	28
HPFIV 354	379 × 589 × 471	278 × 477 × 306	128	3
HPFIV 854	801 × 589 × 471	700 × 477 × 306	215	10

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.